

Instructions d'emballage PK- 4GALE

L'expéditeur doit assurer la compatibilité avec tous les matériaux d'emballage et observer tous les règlements applicables au transport. Pour le transport aérien des liquides, les contenants doivent respecter les exigences relatives à la pression, à la fermeture secondaire et à la doublure étanche. **(Voir règlement IATA, Section 5 / OACI IT, Section 4)**. Toute dérogation à cette procédure d'emballage peut invalider la certification ONU. Veuillez consulter le 49 CFR pour les exigences de conservation des dossiers pour les États-Unis. Si d'autres renseignements sont exigés, veuillez contacter le Centre de Conformité ICC Inc au 1-888-977-4834.

Éléments de l'emballage

Article	Description	Qté
BX-112	Caisse RSC	1
IN-112	Pièce en croix	2
MT-USPCGAL	Contenant un gallon	4
RL-CJ7	Ringlok ®	4

Figure 1.



Éléments requis pour l'assemblage fournis séparément

PA-MSST1	Ruban adhésif transparent 3M # 305 48mm
----------	---

Renseignements importants:

Chaque colis assemblé ne doit pas excéder une masse brute de	25.4 kg / 55.88 lb
Lorsque le couvercle est fermé, il doit être à égalité avec le dessus du contenant	

Assemblage:

1. Assembler la caisse en repliant vers l'intérieur les rabats inférieurs. Sceller le joint central avec une (1) bande de ruban adhésif transparent 3M #305, 48 mm ou l'équivalent. Prolonger le ruban au-delà de chaque bord par au moins 2". (Figure 2).
2. Placer la pièce intercalaire en forme de croix dans la caisse pour créer une division entre les contenants (figure 3)
Ne pas remplir les récipients internes à pleine capacité. Laisser suffisamment d'espace libre dans chaque récipient pour l'expansion. (voir CFR 49 173.24(h) ou (IATA 5.0.2.8)
3. Fixer le couvercle fermement sur chaque contenant. S'assurer que chaque anneau Ringlok® s'insère bien en place. (figure 4). Placer un contenant dans chaque cellule en position verticale. (figure 5)
5. Replier les rabats supérieurs. Sceller la caisse tel que décrit à l'étape 1. (figure 6)
6. Marquer et étiqueter chaque emballage conformément aux règlements appropriés. Au moins un (1) code de normalisation ONU et deux (2) marques sens du chargement doivent apparaître sur chaque emballage.

Figure 2.



Figure 3.



Figure 4.



Figure 5.



Figure 6.

