

PK-EGAL – Instructions d'emballage

L'expéditeur doit s'assurer de la compatibilité de tous les matériaux d'emballage et respecter la réglementation pertinente en matière de transport. Dans les cas d'expédition de liquides par voie aérienne, les contenants doivent satisfaire aux exigences de pression, de capsules de surbouchage et de doublure étanche (**Voir la section 5 de la Réglementation IATA pour le transport des marchandises dangereuses (IATA-DGR), la section 4 des Instructions techniques pour le transport aérien des marchandises dangereuses de l'OACI (OACI TI) et US 49 CFR 173.27**). Toute déviation d'une partie quelconque de ces instructions peut annuler la certification de l'ONU. Veuillez consulter 49 CFR pour les exigences en matière de conservation des documents. Veuillez consulter ICC Centre de Conformité au 1-888-442-9628 si une information supplémentaire est requise.

Composants de l'emballage

Article	Description	Qté.
BX-54E	Boîte externe (10 ¼ po. x 10 ¼ po. x 12 ½ po.)	1
IN-54E	Insert de carton ondulé	1
MT-USPCGALH	Bidon de peinture de un gallon avec couvercle à enfoncer	1
RL-CJ7	Ringlok®	1
BI-BSS11	Sac isolant de 7 po. x 24 et de 4 mil.	1
EK-letter	Lettre de dérogation DOT-SP 10962	1



Composants d'emballage requis pour compléter cet assemblage fournis séparément

Numéro de l'article	Description
PA-MSST4	3M # 375, ruban adhésif de 48 mm
AB-VERM4	Absorbant vermiculite/matériau de rembourrage. Utiliser une quantité d'absorbant suffisante pour absorber le contenu total de liquide. Tout espace vide doit être rempli.

Information importante

Tout contenant interne en verre, en métal ou en plastique peut être utilisé lors de l'assemblage, sous réserve que cet assemblage soit conforme aux présentes instructions.	
Le poids brut de tout emballage assemblé ne doit pas excéder	4,4 kg/9,7 livres
Le poids brut combiné des contenants internes ne doit pas excéder	3,2 kg/7,0 livres
Espacement sur le dessus – sur le fond	¾ po.
Épaisseur de rembourrage autour de l'emballage interne et dans tous les espaces vides	¾ po.
La fermeture du couvercle doit être de niveau avec la dessus du bidon.	



4GV/X4.4/S/

** CA/

(** DOM)

Assemblage

1. Replier les volets du fond de la boîte. Les extrémités des volets repliés doivent former une arête au centre de la boîte. Replier les deux autres rabats et fermer avec une (1) bande de ruban transparent 3M 375 de 48 mm. Prolonger la longueur du ruban d'au moins deux pouces au-delà de chaque bord.
2. Assembler l'insert en poussant les onglets inférieurs appropriés et le placer dans la boîte (en forme de diamant). Placer l'insert sur la crête centrale de la boîte externe.
3. Ne pas remplir le contenant complètement avec le liquide. Laisser un espace vide permettant l'expansion du liquide.
Fermer le capuchon en respectant les spécifications.
4. Placer chacun des contenants internes dans un sac isolant de 4 mil et fermer celui-ci en faisant un nœud bien serré.
5. Utiliser le produit absorbant/de rembourrage tout en s'assurant qu'il y ait au moins $\frac{3}{8}$ po. de vermiculite au fond du bidon. Placer le contenant interne/le sac assemblé sur la vermiculite dans le fond du bidon. S'assurer qu'il y ait au moins $\frac{3}{4}$ po. de vermiculite autour de chaque contenant.
6. Mettre au moins $\frac{3}{8}$ po. de vermiculite sur le dessus du contenant interne. Remplir les espaces vides de vermiculite. Utiliser un outil pour étanchéifier les pots de peinture, sécuriser le couvercle sur le bidon et mettre un Ringlok® sur l'ensemble bidon/couvercle. S'assurer que le joint d'étanchéification s'emboîte bien sur tout le périmètre.
7. Placer l'assemblage de bidon dans l'insert en carton ondulé et enclencher les onglets internes pour sécuriser le bidon.
8. Fermer les rabats du haut de la boîte et sécuriser en suivant la méthode décrite dans le point 1. S'assurer que les extrémités des rabats supérieurs sont dirigés vers le bas, formant ainsi une crête au centre de l'insert.
9. Marquer et étiqueter chaque emballage en conformité avec la réglementation pertinente. Un minimum de un (1) jeu de marquage ONU et de deux (2) jeux de flèches d'orientation doit être placé sur chacun des emballages.

Les rabats inférieurs forment une « crête » dans la boîte externe.

