icc CentredeConformité

UN: 4G/Y7.5/S/ USA
(^^ Date de fabrication)

Instructions d'emballage PK- RLGALC

L'expéditeur doit assurer la compatibilité avec tous les matériaux d'emballage et observer tous les règlements applicables au transport. Pour le transport aérien des liquides, les contenants doivent respecter les exigences relatives à la pression, à la fermeture secondaire et à la doublure étanche. **(Voir règlement IATA, Section 5 / OACI IT, Section 4)**. Toute dérogation à cette procédure d'emballage peut invalider la certification ONU. Veuillez consultez le 49 CFR pour les exigences de conservation des dossiers pour les États-Unis. Si d'autres renseignements sont exigés, veuillez contacter le Centre de Conformité ICC Inc au 1-888-977-4834.

Éléments de l'emballage

Article	Description	Qté
BX-72	Caisse à double paroi	1
MT-USPCGALH	Contenant gallon avec couvercle	1
RL-CJ7	Anneau d'étanchéité	1

Figure 1.

Éléments requis pour l'assemblage fournis séparément

PA-MSST4	Ruban transparent 3M # 375 48mm

Renseignements importants

Chaque colis assemblé ne doit pas excéder une masse brute de	7.5 kg/16.6 lb
Densité maximale du liquide	1.8
Le couvercle fermé doit être à égalité avec le dessus du contenant.	

Assemblage

1. Replier vers l'intérieur les rabats inférieurs. Sceller le joint central avec une (1) bande de ruban adhésif transparent 3M #375, 48 mm. Prolonger le ruban au-delà de chaque bord par au moins 2".
2. Ne pas remplir le contenant à pleine capacité. Laisser suffisamment d'espace libre pour l'expansion.
3. Fixer le couvercle complètement et uniformément sur le contenant.
4. Fixer l'anneau «Ringlok®» sur le couvercle en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il bloque en place. S'assurer que l'anneau est fixé de façon uniforme.
5. Placer cet assemblage en position verticale dans la caisse (Figure 3).
6. Replier les rabats supérieurs de la caisse extérieure et sceller le joint au centre tel décrit à l'étape 1. (Figure 4 et 5).
7. Marquer et étiqueter chaque colis conformément aux règlements applicables. Au moins un (1) code de normalisation UN et deux (2) marques « sens de chargement » doivent apparaître sur chaque emballage.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.